



Diffuselec

compositeur d'énergie



DIFELIO-DOWNLIGHT ROUND

SMD LED

3 ans GARANTIE

AC 230V

IP20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ALIMENTATION DÉPORTÉE
 CORPS EN ALUMINIUM
 DIFFUSEUR EN PMMA BLANC
OPTION: DIMMABLE 1-10V
OPTION: DIMMABLE DALI


INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC) >80
 DURÉE DE VIE LED **50 000 H (FLUX LUMINEUX 75%)**
 ALIMENTATION **100 ~ 240 VAC**
 FACTEUR DE PUISSANCE ≥ 0.95
 TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT **-20 ~ 45 °C**




Référence	Puissance LED	Flux lumineux	Température de couleur	Angle de diffusion	Puissance consommée	Dimensions	Poids	Coloris
DLIODLR5F1T1H	5 W	500 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	5 W	Ø 108 x 51 mm	0.35 Kg	○
DLIODLR8F1T1H	8 W	880 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	9 W	Ø 137 x 51 mm	0.4 Kg	○
DLIODLR14F1T1H	14 W	1 540 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	16 W	Ø 157 x 52 mm	0.55 Kg	○
DLIODLR16F1T1H	16 W	1 760 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	18 W	Ø 195 x 53 mm	0.7 Kg	○
DLIODLR22F1T1H	22 W	2 420 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	24 W	Ø 195 x 53 mm	0.7 Kg	○
DLIODLR22F1T2H	22 W	2 420 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	24 W	Ø 230 x 53 mm	0.9 Kg	○
DLIODLR27F1T1H	27 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	30 W	Ø 230 x 53 mm	0.9 Kg	○
DLIODLR33F1T1H	33 W	2 970 Lm	4000 K Blanc neutre	100°	36 W	Ø 230 x 53 mm	0.9 Kg	○

SCHÉMAS DIMENSIONNELS (mm)


Diamètre d'encastrement Ø 90 mm




Diamètre d'encastrement Ø 125 mm




Diamètre d'encastrement Ø 140 mm



Diamètre d'encastrement Ø 170 mm



Diamètre d'encastrement Ø 210 mm



RÉALISATIONS



www.diffuselec.com



Fabricant Français et Européen / R&D - Étude énergétique et économique

475, rue Mario et Monique Piani 69480 Ambérieux d'Azergues - FRANCE | Tél. : +33 (0)4 37 55 17 03 | Fax : +33 (0)4 37 55 00 12

OFFICE



Diffuselec


compositeur d'énergie




DIFELIO-DOWNLIGHT ROUND

OFFICE

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	90 lx	Ø 3.5 m
2 m	51 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	32 lx	Ø 5.9 m
3 m	22 lx	Ø 7.0 m




DLIODLR5F1T1H

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	156 lx	Ø 3.5 m
2 m	88 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	56 lx	Ø 5.9 m
3 m	39 lx	Ø 7.0 m



DLIODLR8F1T1H


Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	273 lx	Ø 3.5 m
2 m	154 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	98 lx	Ø 5.9 m
3 m	68 lx	Ø 7.0 m



DLIODLR14F1T1H


CÔNES D'ÉCLAIREMENT

Distance / Eclairage / Diamètre		
3 m	312 lx	Ø 3.5 m
4 m	176 lx	Ø 4.7 m
5 m	112 lx	Ø 5.9 m
6 m	78 lx	Ø 7.0 m




DLIODLR16F1T1H

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	429 lx	Ø 3.5 m
2 m	241 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	155 lx	Ø 5.9 m
3 m	107 lx	Ø 7.0 m




DLIODLR22F1T1H

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	429 lx	Ø 3.5 m
2 m	241 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	155 lx	Ø 5.9 m
3 m	107 lx	Ø 7.0 m




DLIODLR22F1T2H

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	507 lx	Ø 3.5 m
2 m	285 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	183 lx	Ø 5.9 m
3 m	127 lx	Ø 7.0 m



DLIODLR27F1T1H

Distance / Eclairage / Diamètre		
1.5 m	605 lx	Ø 3.5 m
2 m	340 lx	Ø 4.7 m
2.5 m	218 lx	Ø 5.9 m
3 m	151 lx	Ø 7.0 m



DLIODLR33F1T1H



www.diffuselec.com



Fabricant Français et Européen / R&D - Étude énergétique et économique

475, rue Mario et Monique Piani 69480 Ambérieux d'Azergues - FRANCE | Tél. : +33 (0)4 37 55 17 03 | Fax : +33 (0)4 37 55 00 12